

Модель	Холодопроизводительность, кВт			Шаг ламелей, мм	Площадь поверхности, м2	Электрическая мощность, кВт		Вентилятор NxD, мм	Расход воздуха м3/час	Присоединительные патрубки		Габаритные размеры			Цена розничная.
	ΔT=10K T0= 0C	ΔT=10K T0= -10C	ΔT=7K T0= -25C			Вентилятора	ТЭНов			Вход	Выход	L	B	H	
BO-1200-4	0,72	0,54	0,35	4,2	2,19	0,033	0,3	1x200	300	10	10	400	430	125	<b>€ 137</b>
BO-1250-4	1,47	1,3	0,66	4,2	4,92	0,075	0,6	1x250	540	10	12	440	448	247	<b>€ 202</b>
BO-2250-4	2,95	2,56	1,31	4,2	9,66	0,135	1,2	2x250	1142	10	12	752	448	247	<b>€ 281</b>
BO-1350-6	3,8	3,3	1,7	5,5	11	0,135	1,6	1x350	1835	12	16	737	320	540	<b>€ 463</b>
BO-2350-6	6,9	6	3	5,5	21,81	0,27	3,3	2x350	3700	12	16	1191	320	540	<b>€ 768</b>
BO-3350-6	9	7,5	4,2	5,5	23,47	0,405	4,8	3x350	5609	16	22	1640	310	540	<b>€ 940</b>
BO-4350-6	12,5	10,5	7,13	5,5	31,48	0,54	6	4x350	7633	16	22	2090	310	540	<b>€ 1 185</b>